



Upogibalne linije

Zaobljen Profil

Zelo lepo zaobljeni profil preprečuje vsako možnost trganja površine materialov, ki bi jo sicer povzročila upogibalna linija z ostrim robom. Debelina upogibalnih linij je enaka kakor pri Sandvikovih sekalnih linijah


Na razpolago v MR standardu kakor tudi v ostalih trdotah.



Debelina:	2, 3, 4 in 6 pt.
Višina:	do višine 30 mm.
Možnost dobave:	v kolutih ali metrskih palicah.
Trdota:	ESR - 255 HV (24 HRC) SR - 2 pt. 380 HV (39 HRC) 3 pt. 4 pt. 340 HV(35 HRC) MR - 400 HV (41 HRC) HR - 450 HV(45 HRC)
Možnost uporabe:	za žlebičenje vseh vrst materialov.

Posebni profili upogibalnih linij


To so srednje trde stopnjaste (z ožjim vrhom) žlebilne linije, ki se uporabljajo za ožje žlebljenje, ne da bi pri tem morali menjati širino zarez v podlogo izsekovalnega orodja. Vrh upogibalne linije je tanjši, kot ostali del linije, zaradi česar trdnost same žlebilne linije ni zmanjšana.



Debelina:	1 ali 1,5 pt. na 2 pt. ostali del linije. 2 ali 2,5 pt. na 3 pt. ostali del linije.
Višina:	do višine 23,80 mm.
Možnost dobave:	v kolutih ali metrskih palicah.
Trdota:	400 HV (41 HRC)
Možnost uporabe:	zelo primerna za žlebičenje pri izdelavi specialnih embalaž in za žlebičenje na težko dostopnih delih pri izdelavi embalaže.

Duplex žlebilne linije

Zaradi profila, kot je razviden na fotografiji, ima ta 4 pt. močna poltrda žlebilna linija to prednost, da ob enem pritisku naredi dva žlebova oziroma je boljša kot žlebičenje z oglato linijo predvsem na debelejših materialih.




Debelina:	4 pt.
Višina:	do višine 23,80 mm.
Možnost dobave:	v kolutih ali metrskih palicah.
Trdota:	400 HV(41 HRC)
Možnost uporabe:	debelejši kartoni in plastični materiali.

Laser žlebilne linije (upogibalne linije z glavo)

Izdelana je iz enega kosa kaljenega jekla, kar pomeni, da glava ni posebej narejena in potem privarjena na telo ostale linije. Upogibalna linija z glavo nudi različne možnosti žlebljenja.

Dobavljiva je z zaobljenim ali ravnim vrhom glave.




Debelina:	3 in 4 pt. glava, ostalo 2 pt. 4 pt. glava na 3 pt. 6 in 8 pt. glava na 3 ali 4 pt. ostalega dela linije.
Višina:	do višine 27 mm.
Možnost dobave:	v kolutih ali metrskih palicah.
Trdota:	330 HV (33 HRC)
Možnost uporabe:	za boljše žlebičenje na valovitih in vlaknastih materialih.

TruFold žlebilne linije

Upogibalna linija z glavo in grebenom na glavi zagotavlja zelo natančno žlebičenje, ker je linija z grebenom na vrhu veliko bolj stabilna.

Te linije so bile konstruirane, da se izloči zvijanje in da se doseže zares točno upogibanje oziroma izdelava idealnih žlebov.



Debelina:	6 pt. glava na 4 pt. ostalega dela linije. 8 pt. glava na 4 pt. ostalega dela linije.
Višina:	do višine 23,62 mm.
Možnost dobave:	v kolutih ali metrskih palicah.
Trdota:	330 HV(33 HRC)
Možnost uporabe:	razvite so bile zaradi zagotavljanja visoke natančnosti žlebljenja močnejših industrijskih valovitih kartonov.

TB sekalne in upogibalne linije

Posebnost TB linij je, da z njimi najhitreje označimo zarezo zaradi zmanjšanja izbokline na hrbtni strani obdelovanca. Pri pregibanju sten zmanjšuje večja odstopanja.

